



# MASTERKURE 111 CF

## Uttorkningsskydd för nygjuten betong

Masterkure 111CF används för att skydda betong från att torka ut och spricka i snabbtorkande miljöer t.ex. vid hög cementtemperatur eller omgivande temperatur, vid låg fuktighet, starka vindar, direkt solljus, arbete i uppvärmda lokaler eller under kalla väderförhållanden. När Masterkure 111 CF appliceras på nygjuten underlagsbetong bildar den ett tunt skikt och lägger sig som ett lock över ytan så betongen behåller fukten och kan härda. Den kan även användas som membranhärdare på alla Modern Betongs produkter (förutom Mastertop 200 DPS).

### Egenskaper

- Minskar uttorkningen av betongytan vid vind och solljus.
- Minska plastiskskrypning.
- Minskar sprickbildning.
- Skapar en yta som är lättare att bearbeta.
- Ytan behöver inte efterbevattnas då betongen behåller sin vätska.
- Minskar ytporerna i betongytan orsakat av innesluten luft eller överskotts vatten.

### Atgång

1 liter Masterkure 111 CF blandas med 6 liter vatten och räcker till 50-70 m<sup>2</sup> nygjuten betong.lokaler ska ventileras väl vid användning.

### Applicering

Rör om eller skaka dunken ordentligt innan användning. Späd ut Masterkure 111 CF med 1:6 med vatten och blanda om väl. För att ytan ska behålla sin vätska appliceras Masterkure 111CF så fort som möjligt med spruta på den nygjutna betongen.

Masterkure 111 CF innehåller ett fluorescerande ämne som försvinner helt när den torkar.

Tekniska data	
Färg och form	Lysande gul vätska
Densitet vid 20°C	0,995 kg/liter
Viskositet	ca 10 cps (mPas)
Löslighet	Vatten
Temp. vid läggning	ej under +5°C
Lagringstid	12 månader
Fogning	Rekommenderas

Behandlad yta skiljer sig från en obehandlad yta genom den grön/gula färgen, denna färg försvinner efter några minuter, detta gör att man kan kontrollera att ytan har blivit behandlad. När betongytan är färdig bearbetad så skall den membranhärdas med Masterkure 113 för att skydda betongen mot en för tidig uttorkning.

### Produktgaranti

Denna produkt är tillverkad och kvalitetskontrollerad av en ISO 9001-certifierad fabrik. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt Modern Betongs tryckta föreskrifter.

